



Banner

TRACTION BULL BLOC PzF

Banner Bloc PzF: typy PzF 36 PzF 320

Batérie Traction Bull Bloc PzF od spoločnosti Banner s tekutým elektrolytom a rúrkovými doskami predstavujú výkonnú a cenovo dostupnú alternatívu klasických trakčných batérií.

Batérie PzF sa vyznačujú robustnými kladnými pancierovými doskami.

K ďalším výhodám patrí dlhá výdrž a vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu (až 1200 cyklov pri 80 % hĺbke vybitia K5).

Tieto batérie sa používajú najmä v malotrakčnej oblasti (zdvíhacie plošiny, golfové vozíky, malé stohovače, čistiace stroje atď.)

Vlastnosti

- Blokové batérie, menovité napätie 6 voltov a 12 voltov
- Vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu
- Odporúčaná okolitá teplota 20 °C
- Robustná konštrukcia
- Dlhá životnosť
- Kvalitná konštrukcia pancierových dosiek
- Spoľahlivosť a trvanlivosť

Konštrukcia

- Kladné pancierové dosky a záporné mriežkové dosky
- Špeciálny tvar dosiek zabezpečuje lepšiu priľnavosť aktívnej hmoty a lepšiu vodivosť
- Inovatívne separátory
- Elektrolyt
zriedená kyselina sírová
- Materiál nádoby batérie
polypropylén
- Vysoký obsah antimónu





Banner

TRACTION BULL BLOC PzF


Banner Bloc PzF: typy PzF 36 PzF 320

Typové označenie	Číslo výrobku	V	Kapacita/Ah		Rozmery v mm (D x Š x V)	Vyhotov enie pólov	Zapojenie	Materiál nádoby batérie	Hmotnosť plnej batérie v kg
			5h	20h					
3 PzF 205	04050205 / 0306	6	205	270	242 x 190 x 275	AP	0	PP	33
3 PzF 195	04050195 / 0306	6	195	253	260 x 180 x 275	AP	0	PP	32
3 PzF 320	04050320 / 0306	6	320	425	311 x 181 x 360	AP	0	PP	48
6 PzF 36	04050036 / 0612	12	36	50	205 x 175 x 190	AP	0	PP	13,5
6 PzF 54	04050054 / 0612	12	54	72	278 x 175 x 190	AP	0	PP	18
6 PzF 72	04050072 / 0612	12	72	96	352 x 175 x 190	AP	0	PP	23
6 PzF 80	04050080 / 0612	12	80	105	308 x 174 x 225	AP	0	PP	27
6 PzF 110	04050110 / 0612	12	110	150	345 x 170 x 285	AP	0	PP	36
6 PzF 125	04050125 / 0612	12	125	167	510 x 175 x 225	AP	4	PP	40
6 PzF 150	04050150 / 0612	12	150	200	510 x 222 x 225	AP	4	PP	51,4

Až 1200 cyklov s 80 % hĺbkou vybitia/K5 podľa DIN EN 60 254-1/IEC 254-1.

Uzavretá trakčná batéria s kladnými rúrkovými doskami.

Malotrakčné batérie s pancierovými doskami.



rúrková doska




menovitá kapacita
36 - 320 Ah (C5)



bloková batéria



recyklovateľná



cca 1200 cyklov
podľa DIN EN 60 254-1
IEC 254-1

