



# Banner

## TRACTION BULL BLOC GIS

### Batérie Bloc GiS:

Batérie Traction Bull Bloc GiS od spoločnosti Banner s tekutým elektrolytom a technológiou mriežkových dosiek predstavujú výkonnú a cenovo dostupnú alternatívu klasických trakčných batérií. Batérie GiS sa vyznačujú robustnou konštrukciou, mimoriadne silnými mriežkovými doskami a použitím špeciálnej zliatiny. K ďalším výhodám patrí dlhá výdrž a vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu. Tieto batérie sa používajú najmä v malotrakčnej oblasti (zdvihače plošiny, malé stohovače atď.)

#### Vlastnosti

- Blokované batérie, menovité napätie 6 voltov, 8 voltov a 12 voltov
- Vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu
- Odporúčaná teplota okolia 20 °C
- Robustná konštrukcia
- Dlhá životnosť
- Mimoriadne silné mriežkové dosky
- Špeciálne separátory

#### Konštrukcia

- Mimoriadne silné kladné a záporné mriežkové dosky
- Špeciálny tvar dosiek zabezpečuje lepšiu príľnavosť aktívnej hmoty a vodivosť
- Inovatívne separátory
- Elektrolyt
- Zriedená kyselina sírová
- Materiál nádoby batérie
- Polypropylén
- Špeciálne patentované zloženie aktívnej hmoty
- Vysoký obsah antimónu





# Banner

## TRACTION BULL BLOC GIS

Typové označenie	Číslo tovaru	V	Kapacita v Ah		Rozmery v mm (D x Š x C)	Prevedenie pólov	Zapojenie	Materiál nádoby batérie	Hmotnosť
			5 Std.	20 Std.					
<b>3 / 9 GiS 196 DIN</b>	04052196 / 0903	6	200	245	244 x 191 x 276	AP	0	PP	31
<b>3 / 9 GiS 197 BS Plus</b>	04052197 / 0903	6	185	225	264 x 181 x 275	LPT	0	PP	28
<b>T 125 Plus</b>	04052T1251003	6	195	240	264 x 181 x 275	LPT	0	PP	30
<b>T 145 Plus</b>	04052T1451003	6	215	260	264 x 181 x 292	LPT	0	PP	33
<b>3 / 10 GiS 210</b>	04052210 / 1003	6	215	250	297 x 178 x 292	APW	0	PP	33
<b>J 305 E</b>	04052J305E	6	250	305	311 x 178 x 365	UT	0	PP	38
<b>3 / 9 GiS 256</b>	04052256 / 0903	6	271	330	295 x 178 x 365	APW	0	PP	41
<b>L 16 E</b>	04052L16E	6	303	370	311 x 178 x 417	UT	0	PP	46
<b>L 16 G</b>	04052L16G	6	320	390	311 x 178 x 417	UT	0	PP	49
<b>3 / 7 GiS 294</b>	04052139 / 0604	6	344	420	295 x 178 x 424	APW	0	PP	51
<b>4/6 GiS 139</b>	04052139 / 0604	8	145	170	264 x 181 x 276	LPT	1	PP	29
<b>24 TMX</b>	0405224TMX	12	70	85	286 x 171 x 248	AP	1	PP	21
<b>6 / 6 GiS 79</b>	04052079 / 0606	12	85	105	324 x 171 x 248	AP	1	PP	25
<b>6 / 8 GiS 109</b>	04052109 / 0806	12	105	130	355 x 171 x 256	AP	1	PP	30
<b>6 / 6 GiS 125 Plus</b>	04052125 / 0606	12	120	150	351 x 181 x 282	LPT	1	PP	38
<b>T 1275 Plus</b>	04052T1275 / 0612	12	120	150	327 x 181 x 271	LPT	1	PP	37
<b>6 / 5 GiS 151</b>	04052151 / 0506	12	168	205	381 x 178 x 371	APW	0	PP	51

Uvedené elektrické hodnoty platia pre zaťaženie plne nabitej batérie a teplotu okolitého prostredia 20° C.



Koncovka „L“  
(LT)




Koncovka pre  
výrobcu  
automobilov (AP)



Koncovka pre  
autobusy  
(BT)



Tlačidlová  
koncovka



Koncovka so  
zníženým  
profilom (LPT)



AP a skrutková  
koncovka  
(DT)



Koncovka s dvojčitou  
krídlovou maticou  
(DWNT)



Dvojčitá koncovka pre  
námornú dopravu  
(APW)



Skrutková  
koncovka



Univerzálna  
koncovka  
(UT)



Koncovka s  
krídlovou  
maticou (WNT)

Fotografie  
slúžia len na  
ilustráciu.

Batérie Traction Bull Bloc GiS možno nabíjať len pomocou špeciálnych nabíjačiek s napäťovou reguláciou. Bežné nabíjačky môžu batériu počas krátkej doby zničiť. Nabíjacie napätie je potrebné upraviť podľa daného spôsobu použitia v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v našich technických listoch.

Všetky rozmerové a hmotnostné parametre podliehajú bežným výrobným toleranciam. Uvedené elektrické hodnoty sú približné. Naše výrobky nepretržite zdokonaľujeme, a preto si vyhradzuje právo zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie poskytli spoločnosti:

**SK: Banner Baterie SR, s.r.o, SK-83104 Bratislava 3, Vajnorská 134/B**  
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74,  
Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com

**Banner**  
THE POWER COMPANY