CUPRINS



TESTERE

Tester pentru baterii BBT 305
Tester pentru baterii BBT 605
Tester pentru baterii BT 301
Tester pentru baterii Milton
Tester pentru baterii Milton Digital
Tester pentru baterii 500A2
Tester Forrex 12 V 420 A
Imprimanta HSP

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

TESTER PENTRU BATERII BBT 305

Dispozitivul ideal pentru service

BBT 305 notifică imediat după conectarea tensiunii bateriei şi apoi ghidează utilizatorul prin intermediul unui meniu de selecție, ce permite atât pentru noile baterii cât şi pentru cele utilizate o măsurare optimă.



CARACTERISTICI

- Meniu de selecție pentru baterii noi precum şi pentru cele deja utilizate
- Indicarea valorii măsurate pentru bateriile AGM
- Măsurare OCV
- Antetul poate fi definit în mod individual de către utilizator
- Testează baterii de 12 volți şi sisteme electrice pentru autoturisme şi camionete
- Testează încărcarea motorului de pornire şi sistemelor de încărcare şi afişează rezultatele
- Protecție la inversarea polarității
- Testează baterii încărcate cu o tensiune de până la 1 volt
- Compatibil cu diverse sisteme de norme (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- Testează diferite tipuri de baterii: 12V cu plumb acid, AGM şi GEL

DATE TEHNICE

Model: BBT 305
Art.Nr.: 1210000305
Interval de temperatură: -18 ˚C to 50 ˚C (0 °C – 40 °C presiune)
Nivel de testare: 100–900 CCA, 100–900 SAE, 100–550 DIN, 100–900 EN, 100-550 IEC
Imprimantă integrată: Energie electrică furnizată de bateria testată
Gama de tensiune: Baterii de 12-volți cu tensiune reziduală de până la 1 volt
Lungimea cablului: 533.4mm
Puterea: Alimentare prin bateria testată şi prin bateria integrată de 9 volți
Voltmetru: 0 până la 30 VDC +/- 0.05 VDC
Limbi: 19
Materialul carcasei: Plastic ABS rezistent la acizi
Masa: 230 mm x 102 mm x 65 mm
Greutatea: 499 g
Rolă termică de hârtie: Lățimea 57 mm, diametrul 47,6 mm

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

TESTER PENTRU BATERII BBT 605



Dispozitivul ideal pentru dealerii de baterii

BBT 605 este dispozitivul ideal pentru măsurarea bateriilor de motociclete, autoturisme şi camioane. În modulul de verificare a calității lăsați să fie măsurate rapid şi uşor întreaga paletă de baterii. Datorită cartelei de memorie detaşabile, BBT 605 poate fi ținut întotdeauna la un statut actual.

CARACTERISTICI

- Meniul de selecție pentru baterii noi precum şi pentru cele deja utilizate
- Verificarea calității pentru măsurarea rapidă a mai multor baterii în acelaşi timp
- Algoritmul de măsurare pentru baterii de motociclete, autoturisme şi camioane
- Actualizarea software-ului prin intermediul cardului de memorie detaşabil
- Măsurare OCV
- Antetul poate fi definit în mod individual de către utilizator
- Protecție la inversarea polarității
- Testează baterii încărcate cu o tensiune de până la 1 volt
- Compatibil cu diverse sisteme de norme (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- Testează diferite tipuri de baterii: 12V cu plumb acid, AGM şi GEL

DATE TEHNICE

Model: BBT 605
Art.Nr.: 1210000605
Interval de temperatură: 0 ˚C to +50 ˚C
Nivel de testare: 100–2000 CCA, 100–2000 SAE, 100–1200 DIN, 100–2000 EN, 100-1200 IEC
Imprimantă integrată: Energie electrică furnizată de bateria testată
Tensiuni: Baterii de 6 &12-volți
Lungimea cablurilor: 122 cm
Puterea: Alimentarea prin bateria testată şi prin bateria integrată de 9 volți
Voltmetru: de la 0 la 30 Vdc +/- 0.05 Vdc
Limbi: 24
Materialul carcasei: Plastic ABS rezistent la acizi
Masa: 270 mm x 100 mm x 50 mm
Greutatea: 771 g
Rolă termică de hârtie: 57 mm x 25,9 m

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

TESTER PENTRU BATERII BT 301



BT 301 este un aparat profesional de testare a bateriilor de 6 şi 12 V, cu imprimantă integrată.

Proiectat pentru bateriile demaroare plumb/acid, cu opțiunea de imprimare a rezultatelor testului.
Informațiile pot fi afişate şi imprimate în 7 limbi.

CARACTERISTICI

O imprimantă integrată oferă posibilitatea verificării imediate a rezultatelor împreună cu clientul.

- testarea amperajului de pornire la rece
- potrivit pentru bateriile demaroare plumb/acid si AGM
- poate fi utilizat la autovehicule şi motociclete
- afişaj în 7 limbi
- compatibil cu diferite sisteme de norme (DIN, SAE, EN, IEC)
- imprimantă integrată, carcasă rezistentă la lovituri şi 4 role de hârtie.

DATE TEHNICE

Model: BT 301
Nr. Art.: 1210000250
Tensiunea bateriei: 6 / 12 V
Tensiune de lucru: 1,5–15 V
Domeniu de testare: 40–2000 SAE, 25–1300 DIN, 40–2100 EN, 30–1500 IEC
Amperaj de pornire la rece: 40–2000 CCA
Temperatura de funcționare: 0° C până la +50° C
Dimensiuni: 19 x 11 x 4 cm
Greutate: 610 g
Lungimea cablului: 80 cm
Alimentare cu curent: 4 baterii de 1,5 V AA
Limbi: 7

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

TESTER PENTRU BATERII MILTON



Aparatul Milton pentru testarea bateriilor furnizează rezultatele testului după doar 10 secunde.

Pentru baterii de până la cca. 100 Ah. Pentru testarea amperajului de pornire la rece, a demarorului şi a circuitului de încărcare. Rezultatele analizei se primesc după 10 secunde.

CARACTERISTICI

Milton furnizează rapid rezultatele analizei bateriei şi este uşor de folosit.

- efectuează teste de capacitate
- pentru testarea demarorului şi a circuitului de încărcare
- posibilitate de a testa amperajul de pornire la rece
- potrivit pentru autovehicul şi motociclete
- pentru baterii de până la cca. 100 Ah

DATE TEHNICE

Model: Milton
Nr. Art.: 1210000200
Tensiunea bateriei: 6 / 12 V
Curent de descărcare: pana la 100 Ah
Durata testului: ca. 10 sec
Dimensiuni: 290 x 105 x 75 mm

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

TESTER PENTRU BATERII MILTON DIGITAL



Testerul Milton digital oferă rezultatul testării in 10 secunde

Testerul Milton Digital arată starea de încărcare a acumulatorului şi după10 secunde în sarcină indică starea de functionare SOF (State of Function).
Această prezentare se realizează printr-un indicator LED în 3 nivele.

CARACTERISTICI DE PERFORMANTA

Milton Digital informează asupra analizei acumulatorului şi este uşor de utilizat.

- Controlat prin microprocesor
- Ecran digital
- Oprire automată a sarcinii după 10 secunde
- Testează bateria şi sistemul de încărcare
- Pentriu baterii pană la 100 Ah

DATE TEHNICE

Model: Milton Digital
Nr. art: 1210000225
Tensiune baterie: 12 V
Curent descărcare: pana la 100 Ah
Timp testare: 10 sec.
Dimensiuni: 290 x 105 x 75 mm

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

TESTER PENTRU BATERII 500A2

Bateriile conduc până la 500 de Amperi

500A2 testează baterii, demaratoare şi alternatoare cu până la 500 de Amperi. Curentul şi tensiunea bateriei pot fi citite pe două afişaje separate.



CARACTERISTICI

- Afişaj de tensiune şi curent
- Testează baterii de până la 1000CCA
- Cleme complet izolate din cupru
- Testează baterii de 12 volți, alternatoare şi demaratoare

DATE TEHNICE

Model: 500A2
Art. Nr.: 1210000230
Tensiunea acumulatorului: 12 V
Testul bateriei: până la 1000 CCA
Descărcare: max. 500A
Dimensiuni: 230 x 270 x 125 mm

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

Banner Batterien
THE POWER COMPANY

TESTER FORREX 12 V 420 A



Testerul Forex oferă rezultate precise şi este uşor de de folosit.

Cu acest aparat de testare pot fi efectuate teste de capacitate şi se pot măsura valorile amperajul de pornire la rece. Prin intermediul ecranului digital se poate Cu ajutorul afişajului digital se poate naviga prin meniu şi se pot citi direct valorile rezultate în urma testului. Testerul Forrex poate fi folosit mai ales pentru autovehicule cât şi pentru motociclete.

CARACTERISTICI

Testerul Forrex se deosebeşte de alte astfel de aparate prin faptul că este foarte uşor de folosit.

- măsurarea amperajului de pornire la rece
- Testare RC (25A, 10,5V tensiune de descarcare finală)
- Test C20 (In, 10,5V tensiune de descarcare finală
- afişarea tensiunii la borne şi durata testului de capacitate
- afişează rezultatele testelor efectuate în trecut
- Prin interfata RS 232 pot fi conectare impreună până la 4 aparate.

DATE TEHNICE

Model: Forrex Tester
Nr. Art.: 1240001800
Tensiunea bateriei: 12 V
Curent de descărcare: 1– 420 A
Tensiune finală de descărcare: 8,4 / 9 / 9,4 / 10 / 10,5 / 11 V
Interfață: RS232
Dimensiuni: 260 x 220 x 270 mm
Greutatea: 7,93 kg

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627

IMPRIMANTA HSP



Imprimanta HSP pentru GR 1 este un aparat compact şi uşor, dotat cu interfață cu senzor infraroşu.
HSP dispune de o interfață cu senzor infraroşu pentru formatele HP IR, IrDA şi de o interfață RS232. Imprimanta termică nu necesită lucrări de întreținere şi este dotat cu o funcție „Auto off“.

CARACTERISTICI

- Infraroşu (HP IR, IrDA) şi RS 232
- viteză mare de imprimare cu rezoluție ridicată
- silențios
- nu necesită lucrări de întreținere
- compact şi uşor
- funcție „Auto off“

DATE TEHNICE

Model: GR 1
Nr. Art.: 1210000130
Tensiune: 4x 1,5 Volt AA
Interfețe: RS232, HP IR, IrDA
Spațiu memorie: 6Kbytes
Funcționează între temperaturile: 0°C - +50°C

RO: Banner Baterii Romania s.r.l., B-dul Biruinteii nr. 67, RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov – România,
Telefon: +4/021/3000 627