



Banner

TRACTION BULL BLOC WET GIS deep cycle

Bloc GiS/DC :

Batérie Traction Bull Bloc GiS/DC s tekutým elektrolytom a mriežkovými doskami ponúkajú vynikajúci pomer cena/výkon. Tieto batérie GiS/DC sa vyznačujú robustnou konštrukciou a zosilnenými mriežkovými doskami s vysokým využitím aktívnej hmoty. Ďalšou výhodou je dlhá životnosť a vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu.

Oblasti použitia

- zdvíhacie plošiny
- golfové vozíky
- elektromobily
- ručne vedené VZV, ...

Vlastnosti

- Uzavretá bloková olovená batéria 6 V, 8 V a 12 V
- Odolnosť voči cyklickému namáhaniu
- Odporúčaný rozsah teplôt 20 °C
- Robustná konštrukcia
- Dlhá životnosť
- Zosilnené mriežkové dosky

Konštrukcia

- Špeciálny dizajn dosiek na cyklické používanie
- Nenáročné na údržbu, uzavreté
- Elektrolyt, zriedená kyselina sírová
- Materiál nádoby batérie z polyp-ropylénu
- Aktívna hmota so špecifickými prísadami na cyklické používanie
- Voliteľne je možné nainštalovať systém Aquamatik
- Samovybíjanie cca 5 % za mesiac pri 20 °C





Banner

TRACTION BULL BLOC WET GIS deep cycle

Technické údaje

Typové označenie	Číslo výrobku	V	Kapacita/Ah		Rozmery v mm d x š x v	Hmotnosť plnej batérie v kg (+/- 2 %)	Póly	Zapojenie	Materiál nádoby batérie
			5 h	20 h					
DC 105	04052DC105	6	185	225	264 x 181 x 248/279	28,6	ET	0	PP
DC 125	04052DC125	6	195	240	264 x 181 x 248/279	30,7	ET	0	PP
DC 145	04052DC145	6	215	260	264 x 181 x 264/295	33	ET	0	PP
DC 875	04052DC875	8	145	170	264 x 181 x 248/279	29	ET	1	PP
DC 1275	04052DC1275	12	120	150	329 x 181 x 248/279	37,5	ET	1	PP


Uvedené hodnoty elektrických veličín platia pri zaťažení úplne nabitej batérie a teplote okolia 20 °C



bloková batéria



mriežková doska



odolnosť v
cykloch



možnosť recyklácie



ET vstavané póly

Batérie Traction Bull Bloc GiS je potrebné nabíjať pomocou nabíjačiek nabíjajúcich nad hodnotu plynovacieho napätia. Nabíjacie napätie je potrebné v súlade s našimi technickými listami prispôsobiť spôsobu použitia.

Všetky rozmerové a hmotnostné údaje podliehajú bežným výrobným toleranciam. Elektrické hodnoty sú približné. Naše výrobky neustále ďalej vyvíjame. Z tohto dôvodu si vyhradujeme právo zmien bez nutnosti ich avizovania.

Informácie poskytli spoločnosti:

SK: Banner Baterie SR, s.r.o, SK-83104 Bratislava 3, Vajnorská 134/B
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74,
Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY