

Typen-Nummer		SHD 635 44
Artikelnr. Batterie		018635440101
EAN/GTIN-Nr.		9005753065420
Anwendungsgebiet		Starterbatterie
Elektrische Werte		
Nennspannung		12V
Nennkapazität		135 Ah (K20)
Kaltstartstrom		850 A (EN)
Abmessungen und Gewichte		
Gehäusegröße	MAC110	
Länge max.	509mm	
Breite max.	175mm	
Kastenhöhe max.	196mm	
Gesamthöhe max.	218mm	
Batteriegewicht	Ca. 33,0 kg (+/- 5 %)	
Elektrolytdichte		Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt		Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger		24
Ladungsträger-ID		Europalette
Stück pro Lage		8
Ausführung		
Bodenleiste		B03
Schaltung		3
Polausführung		1
Separator		PE-Taschenseparator mit Glasvlies
Gasableitung		Batterie mit Zentralentgasung
Rückzündschutz		Vorhanden
Leistungskennzeichnung		W4 - C2 - V3 - E3
Wartung ¹⁾		
Wasserverbrauch		W4
Nachfüllwasser		Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung		Ca. 3 % pro Monat
Ladestrom		Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung ²⁾		Max. 14,8 V

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät. Achtung: Temperaturkompensation bei Abweichung!

Dokument DBTBAT00115 erstellt am 2026-03-13 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Original