



Banner

TRACTION BULL BLOC AGM deep cycle

Bloc AGM:

A Banner Traction Bull Bloc AGM akkumulátorok ciklikus felhasználásra szolgáló, szelepevezérelt ólomsavas akkumulátorok. Ezek a karbantartást nem igénylő blokkakkumulátorok különösen alkalmasak kisebb elektromos meghajtásokhoz. Az AGM-technológia (mikroszálas filc) használatával az elektrolit kötött formában található meg, így ezek az akkumulátorok nem igényelnek karbantartást és kifelé szivárgásmentesek.

Alkalmazási területek

- Rehabilitáció
- Kerekesszékek
- Kemping
- golfütő szállító
- Robogók
- Vízi járművek

Jellemzők

- Blokkakkumulátor, 12 V névleges feszültség
- A teljes élettartama alatt abszolút karbantartásmentes
- Alacsony önkisülés
- Jó erőáramú viselkedés
- Korrozóálló pólusátvezetés
- Az FAA és IATA szerinti nem veszélyes áru (a 806-os csomagolási előírás alapján)
- Helyzetfüggetlen üzemelés

Felépítés

- Pozitív elektróda
Ólom/kalcium rács nagyteljesítményű aktív masszával
- Negatív elektróda
Ólom/kalcium rács nagyteljesítményű aktív masszával
- Mikroporózus üvegszálas elválasztó
- Elektrolit
mikroszálas filcbe kötött kénsav
- Póluskivezetés
Biztonsági pólus elektrolittal szemben tömítetten lezárva
- Cellakapcsolat
belső elhelyezkedésű közfalon áthegeztett
- Celladugó
Biztonsági szelep túlnyomás-kiszellőztető rendszerrel





Banner

TRACTION BULL BLOC AGM deep cycle

Műszaki adatok

Norm.sz.	Cikkszám	V	Kap. / Ah		Méreték mm-ben h x sz x m	Tömeg kg (+2%)	Pólus	Kapcsolás	Burkolat
			20hr	5hr					
AGM 6V 210	040532200306	6	210	175	260 x 180 x 275	27,2	DT- 5/16	0	PP
AGM 6V 245	040532300306	6	245	198	244 x 190 x 275	32,4	M8 insert	0	ABS
AGM 6V 340	040533400306	6	340	296	295 x 180 x 346/368	48,2	DT- 3/8	0	PP
AGM 6V 390	040533900306	6	390	331	295 x 180 x 406/428	54,2	DT- 5/16	0	PP
AGM 8V 160	040531600408	8	160	135	260 x 180 x 252/274	29,3	DT- 5/16	1	PP
AGM 12-9	040530090612	12	9	7	151 x 65 x 93,5/99	2,45	Faston F2	3	ABS
AGM 12-15	040530160612	12	15	13,5	151 x 99 x 97/100	4	M5 insert	3	ABS
AGM 12-25	040530250612	12	25	22,6	181 x 77 x 170	6,5	M5 insert	0	ABS
AGM 12-35	040530350612	12	35,4	28,9	195 x 130 x 164/182	11,7	T5	1	ABS
AGM 12-51	040530510612	12	51	44	197 x 166 x 170	14,1	M6 insert	0	ABS
AGM 12-70	040530700612	12	70	59	224 x 150 x 177	16,6	M6 insert	3	ABS
AGM 12-76	040530760612	12	76	65	260 x 168 x 173/176	20	M6 insert	1	ABS
AGM 12-94	040530940612	12	94	83	259 x 168 x 208/214	25,8	M6 insert	1	ABS
AGM 12-100	040531000612	12	100	89	260 x 168 x 208/214	27	M6 insert	1	ABS
AGM 12-108	040531080612	12	108	96	306 x 168 x 208/214	27,3	M8 insert	1	ABS
AGM 12-118	040531180612	12	118	107	330 x 173 x 212/237	31,7	DT-5/16	1	ABS
AGM 12-120	040531200612	12	120	106	330 x 173 x 213/220	32,8	M8 insert	1	ABS
AGM 12-144	040531440612	12	144	126	408 x 177 x 225	39,2	M8 insert	1	ABS
AGM 12-180	040531800612	12	180	162	483 x 170 x 238,5	50,1	M8 insert	1	ABS
AGM 12-200	040532000612	12	200	172	527 x 214 x 220/244	56	DT-3/8	4	PP
AGM 12-285	040532850612	12	285	225	527 x 280 x 230/252	78,5	DT-3/8	4	PP


A megadott elektromos értékek teljesen feltöltött állapotban 20 °C-os környezeti hőmérséklet mellett mért terhelés mellett érvényesek.

Dual Terminal = autópólus és kivezetés




Blokkakkumulátor

0 kapcsolás




Zárt

1 kapcsolás




Rácslemez

3 kapcsolás




Karbantartásmentes
(víz utántöltése nem szükséges)

4 kapcsolás



Újrafeldolgozható

0 kapcsolás



Figyelmeztetés

A Traction Bull Bloc AGM akkumulátorok csak speciális, feszültségszabályzott töltőkészülékekkel tölthetők.

A hagyományos töltőkészülékek az akkumulátorokat rövid idő alatt tönkreteszik.

A töltőfeszültséget adatlapunknak megfelelően az alkalmazás típusához kell igazítani.

Minden méret- és súlyadat a szokványos gyártási tűréshatárral értendő. Az elektromos értékek kerekítve vannak.

Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, emiatt fenntartjuk a jogot arra, hogy a jellemzőket előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

Átadva:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, e-mail: office@bannerbatterien.com

H: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6,
Telefon: +36/24/49 18 91, Fax: +36/24/49 18 92, E-Mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY