



Banner

TRACTION BULL BLOC AGM deep cycle

Bloc AGM:

Bateriile Banner Traction Bull Bloc AGM sunt baterii cu plumb cu reglare prin supapă pentru utilizări ciclice. Aceste baterii bloc fără necesar de întreținere sunt adecvate în special în domeniul forțelor de tracțiune reduse.

Prin utilizarea tehnologiei Absorbent Glass-Matt (material nețesut din microfibre de sticlă) se asigură fixarea electrolitului, astfel încât aceste baterii nu necesită întreținere și sunt sigure în ceea ce privește scurgerile.

Domenii de utilizare

- Domeniu recuperării medicale
- Scaune pe roți
- Camping
- Caddies
- Scootere
- Marină

Caracteristici

- Baterii bloc, tensiune nominală 12 volți
- Nu necesită absolut deloc întreținere pe întreaga durată de serviciu
- Grad redus de autodescărcare
- Comportament bun la curenți înalți
- Borne rezistente la coroziune
- Conform normativelor FAA și IATA nu este marfă periculoasă (conform dispozițiilor de ambalare)
- Posibilitate de funcționare în orice poziție

Structura

- Electrod pozitiv
Grilă de înaltă performanță din plumb/calciu cu material activ injectat
- Electrod negativ
Grilă de înaltă performanță din plumb/calciu cu material activ injectat
- Separator microporos din fibră de sticlă
- Electrolit
în acid sulfuric fixat în material din microfibre
- Executarea polilor
Pol de siguranță închis etanș la electrolit
- Legătura dintre celule
sudare pe interior prin peretele carcasei
- Dopuri ale celulelor
Supapă de siguranță cu un sistem de aerisire la suprapresiune





Banner

TRACTION BULL BLOC AGM deep cycle

Date tehnice

Cod standard	Număr articol	V	Cap. / Ah		Dimensiuni în mm l x lăț. x înălț.	Greutate kg (+/-2%)	Poli	Schemă	Carcasă
			20hr	5hr					
AGM 6V 210	040532200306	6	210	175	260 x 180 x 275	27,2	DT- 5/16	0	PP
AGM 6V 245	040532300306	6	245	198	244 x 190 x 275	32,4	M8 insert	0	ABS
AGM 6V 340	040533400306	6	340	296	295 x 180 x 346/368	48,2	DT- 3/8	0	PP
AGM 6V 390	040533900306	6	390	331	295 x 180 x 406/428	54,2	DT- 5/16	0	PP
AGM 8V 160	040531600408	8	160	135	260 x 180 x 252/274	29,3	DT- 5/16	1	PP
AGM 12-9	040530090612	12	9	7	151 x 65 x 93,5/99	2,45	Faston F2	3	ABS
AGM 12-15	040530160612	12	15	13,5	151 x 99 x 97/100	4	M5 insert	3	ABS
AGM 12-25	040530250612	12	25	22,6	181 x 77 x 170	6,5	M5 insert	0	ABS
AGM 12-35	040530350612	12	35,4	28,9	195 x 130 x 164/182	11,7	T5	1	ABS
AGM 12-51	040530510612	12	51	44	197 x 166 x 170	14,1	M6 insert	0	ABS
AGM 12-70	040530700612	12	70	59	224 x 150 x 177	16,6	M6 insert	3	ABS
AGM 12-76	040530760612	12	76	65	260 x 168 x 173/176	20	M6 insert	1	ABS
AGM 12-94	040530940612	12	94	83	259 x 168 x 208/214	25,8	M6 insert	1	ABS
AGM 12-100	040531000612	12	100	89	260 x 168 x 208/214	27	M6 insert	1	ABS
AGM 12-108	040531080612	12	108	96	306 x 168 x 208/214	27,3	M8 insert	1	ABS
AGM 12-118	040531180612	12	118	107	330 x 173 x 212/237	31,7	DT-5/16	1	ABS
AGM 12-120	040531200612	12	120	106	330 x 173 x 213/220	32,8	M8 insert	1	ABS
AGM 12-144	040531440612	12	144	126	408 x 177 x 225	39,2	M8 insert	1	ABS
AGM 12-180	040531800612	12	180	162	483 x 170 x 238,5	50,1	M8 insert	1	ABS
AGM 12-200	040532000612	12	200	172	527 x 214 x 220/244	56	DT-3/8	4	PP
AGM 12-285	040532850612	12	285	225	527 x 280 x 230/252	78,5	DT-3/8	4	PP


Valorile indicate pentru capacitate sunt valabile pentru solicitări în stare complet încărcată și la o temperatură ambiantă de 20°C Dual
Terminal = automotive Post and Stud terminal



Baterie bloc



Sigilată



Placă-grilă




Fără întreținere
(fără adăugare apă)




Reciclabilă


Poziționare 0




Poziționare 1




Poziționare 3



Poziționare 4



Poziționare 0



Montarea

Bateriile Traction Bull Bloc AGM pot fi încărcate numai cu încărcătoare speciale, cu tensiunea reglată. Încărcătoarele obișnuite pot distruge bateriile în scurt timp.

Tensiunea de încărcare trebuie adaptată la locul utilizării, conform fișelor noastre cu date tehnice.

Toate dimensiunile și datele referitoare la greutate se supun toleranțelor de fabricație obișnuite. Valorile referitoare la electricitate sunt aproximative. Produsele noastre se supun unei dezvoltări continue și din acest motiv ne rezervăm dreptul la modificări fără obligație de notificare.

Înmănat de:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, e-mail: office@bannerbatterien.com

RO: Banner Baterii Romania S.r.l., RO-077145 Pantelimon, jud. Ilfov, B-dul Biruinței nr. 67,
Tel. +4/021/3000 627, Fax +4/021/3000 637, e-mail: office.bro@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY