

TÖLTŐKÉSZÜLÉK HF GREEN



NAGYFREKVENCIÁS AKKUMULÁTOR-TÖLTŐ



Jellemzők

- Töltési profilok savas, GEL és AGM akkumulátorokhoz
- 8 különböző töltési profil beállítható
- Testreszabható töltési görbék szoftveren keresztül
- Beépített adatrögzítő (az utolsó 149 töltési ciklus tárolása)



Műszaki adatok

- Védettségi osztály: IP20
- Hálózati feszültség: BEMENET 200–240 V AC, 50–60 Hz
- Kimenet: 2,5 kW-tól 8 kW-ig, 24 V-tól 96 V-ig
- Hőmérsékleti tartomány: +5 °C – +40 °C
- Súly:

Green 2	11 kg
Green 4	13 kg
Green 6	35 kg
- Méretek (Sz x Ma x Mé):

Green 2	300 x 475 x 180 mm
Green 4	334 x 520 x 180 mm
Green 6	348 x 665 x 217 mm
- Hatásfok: 88–90%
- Kezelőfelület: Grafikus kijelző vagy USB-csatlakozás




TÖLTŐKÉSZÜLÉK HF GREEN



Típusbesorolás

Modell	Akkumulátor feszültség	Töltőáram	IUla savas 8h		IUla savas 12h		IUla Gel PzV 10-14 h		Max. áram
			Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	
Green2 24-50	24V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	11A
Green2 24-60	24V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	13,5A
Green2 24-70	24V	70A	440 Ah	390-480 Ah	700 Ah	630-770 Ah	540 Ah	480-590 Ah	10,5A
Green4 24-80	24V	80A	500Ah	450-550 Ah	800 Ah	720-880 Ah	620 Ah	550-680 Ah	12A
Green4 48-50	48V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	15A
Green4 48-60	48V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	18A
Green4 48-75	48V	75A	470 Ah	420-520 Ah	750 Ah	680-830 Ah	580 Ah	520-630 Ah	22,5A
Green6 48-100	48V	100A	630 Ah	560-690 Ah	1000 Ah	900-1100 Ah	770 Ah	690-850 Ah	13A
Green6 48-120	48V	120A	750 Ah	680-830 Ah	1200 Ah	1080-1320 Ah	920 Ah	830-1020 Ah	15A

További modellek kérésre elérhetők.



Banner Batterien Hungária Kft

Ipari park, Jedlik Ányos u. 6, H-2330 Dunaharaszti

Telefon: +36/24/49 18 91, Fax: +36/24/49 18 92

email: office.bhb@bannerbatteries.com

bannerbatterien.com

LEADING
COMPANIES OF **AUSTRIA**