

ŁADOWARKA HF GREEN



WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW



Cechy produktu

- Profile ładowania dla akumulatorów mokrych, żelowych (GEL) i AGM
- Możliwość ustawienia 8 różnych profili ładowania
- Dopasowanie krzywych ładowania za pomocą oprogramowania
- Zintegrowany rejestrator danych (zapamiętuje ostatnie 149 cykli ładowania)



Dane techniczne

- Klasa ochrony: IP20
- Napięcie zasilania: WEJŚCIE 200–240 V AC, 50–60 Hz
- Wyjście: od 2,5 kW do 8 kW, od 24 V do 96 V
- Zakres temperatur: od +5°C do +40°C
- Waga:

Green 2	11 kg
Green 4	13 kg
Green 6	35 kg
- Wymiary (szer. x wys. x gł.):

Green 2	300 x 475 x 180 mm
Green 4	334 x 520 x 180 mm
Green 6	348 x 665 x 217 mm
- Sprawność: 88–90%
- Interfejs użytkownika: Wyświetlacz graficzny lub połączenie przez USB

ŁADOWARKA HF GREEN



Modele i parametry

Model	Napięcie akumulatora	Prąd ładowania	IUla Mokry 8h		IUla Mokry 12h		IUla Żelowy PzV 10-14 h		Prąd maks.
			Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	Nom (C5)	Range (C5)	
Green2 24-50	24V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	11A
Green2 24-60	24V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	13,5A
Green2 24-70	24V	70A	440 Ah	390-480 Ah	700 Ah	630-770 Ah	540 Ah	480-590 Ah	10,5A
Green4 24-80	24V	80A	500Ah	450-550 Ah	800 Ah	720-880 Ah	620 Ah	550-680 Ah	12A
Green4 48-50	48V	50A	310 Ah	280-340 Ah	500 Ah	450-550 Ah	380 Ah	350-420 Ah	15A
Green4 48-60	48V	60A	380 Ah	340-410 Ah	600 Ah	540-660 Ah	460 Ah	420-510 Ah	18A
Green4 48-75	48V	75A	470 Ah	420-520 Ah	750 Ah	680-830 Ah	580 Ah	520-630 Ah	22,5A
Green6 48-100	48V	100A	630 Ah	560-690 Ah	1000 Ah	900-1100 Ah	770 Ah	690-850 Ah	13A
Green6 48-120	48V	120A	750 Ah	680-830 Ah	1200 Ah	1080-1320 Ah	920 Ah	830-1020 Ah	15A

Inne modele dostępne na zapytanie.

